

快和陕西净化岩棉板厂家小编涨知识，净化岩棉板的用途

发布时间：2023-03-25

净化岩棉板的用途，您知道吗?下面陕西净化岩棉板厂家小编为您一一解答!

净化岩棉板其芯材是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。是同类净化彩钢板(夹芯板系列)中耐火性能..强的一种新型防火板材。适用于烘房、烤漆房、工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于电子洁净房、净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。耐火时间80分钟。板厚50-150mm

岩棉保温板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉保温板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，陕西净化岩棉板固化加工而制成的。岩棉保温板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。

岩棉夹芯板产品用途：应用于各种净化车间、洁净化室、防火隔音场所，如净化车间，洁净厂房、办公室隔断、舞厅、商场、体育馆等场所的装修以及播音室、录音棚的隔音、烘房等。

产品特点：

1. 岩棉属于无机隔热材料，是以铁矿渣为主要原料，经熔化，用高压蒸汽喷吹冷却而成，具有质轻，导热系数小，弹性好，不燃，不蛀，不腐烂，化学稳定性的优点. 同时还具有..的保温性能。

2. 岩棉夹芯板除用于一般的起保温隔热作用的活动结构外，它们更被广泛地应用于各种防火隔音场所. 陕西净化岩棉板价格

产品性能：

1、绝热性能。绝热性能好是岩棉的基本特性，在常温条件下(25℃左右)它们的热导率通常在0.03~0.047W/(moK)之间。

2、燃烧性能。岩棉的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉本身属无机质硅酸盐纤维，不可燃，在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂或添加物，这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响，净化岩棉板防火等级A级。

3、隔音性能。陕西净化岩棉板公司介绍岩棉具有优良的隔音和吸声性能，其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分为纤维所吸收，阴碍了声波的传递。

以上就是本篇文章的陕西净化岩棉板批发全部内容，感谢您的阅读

文章部分内容来源于网络，如有侵权请联系我们删除。

原文链接：<http://sxwdcg.com/yyxw/83.html>